

ANTRIEBE FÜR **DREHTORE**


von 3 bis zu 4 m



Patentiertes
Entriegelungssystem



Elektromechanische
Endschalter möglich



Für höchste Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit, wurden
alle mechanischen Kompo-
nenten aus hochwertigen
Stahl gefertigt



DU.350N




UNTERFLURANTRIEBE

- Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb erhältlich in zwei Ausführungen: Normalläufer und Schnellläufer
- Ideal für relativ große Tore. Tragender Fundamentkasten aus Zinkstahl für die einfache Installation des Antriebs und problemloses Auswechseln desselben, ohne das Tor ausbauen zu müssen
- Elektromechanische Endschalter möglich
 - Eingebaute, verstellbare mechanische Sperren
 - Antrieb in Ölbad

**Auswechselbar mit
DU.350 / DU.350V**




DU.110



Selbsttragender Fundamentkasten aus feuerverzinktem Stahl für DU.350N/NV. Max. Öffnungswinkel 110°

DU.350FC



Wasserdichte Endschalter für DU.350N

DU.180N



Entriegelungsvorrichtung 180° für DU.350N/NV

DU.F90




Vorrichtung für Öffnungssperre bei 90°

DU.V96









12 V Vertikales Elektroschloss Vertikal zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder


BRAIN



230 V Steuerung mit standard und weiterführenden Tätigkeiten. Programmierung mittels Display
Komplette Merkmale auf Seite 144




MINIMALE ABMESSUNGEN



TECHNISCHE DATEN	DU.350N	DU.350NV
Netzspeisung	230 Vac	230 Vac
Versorgungsspannung Motor	230 Vac	230 Vac
Leistung	310 W	310 W
Max. Stromaufnahme	1,4 A	1,4 A
Drehmoment	450 Nm	320 Nm
Laufzeit	18"	11"
ED	50 %	60 %
Schutzklasse	IP 67	IP 67
Temperaturschutzschalter	-20/+70 °C	-20/+70 °C
Max Flügellänge	4 m	3 m
Schmierung	Öl	Öl
Gewicht	20 Kg	20 Kg
Integrierte Endschalter	Nein	Nein
Stückzahl pro Palette	32	32

DU.V90




12 V Horizontales
Elektroschloss zur
Bodenverriegelung mit
doppeltem Zylinder

DU.P90



Vertikale Anschlagplatte für
DU.V90

DU.9990




Abdeckplatte für DU.V90

ID.TA





Alu Warntafel

HEAD



230 V Steuerung mit
Funkempfänger 433,92 Mhz
Komplette Merkmale auf
Seite 145



MAX. ABMESSUNGEN	DU.350N
FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
2,0m	800 kg
2,5m	700 kg
3,0m	600 kg
3,5m	550 kg
4,0m *	500 kg

MAX. ABMESSUNGEN	DU.350NV
FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
2,0m	700 kg
2,5m	600 kg
3,0m	500 kg

* Bei Torflügeln mit einer Breite von mehr
als 4 m empfiehlt sich die Installation
einer Elektroverriegelung

STÜCKZAHL PRO PALETTE

DU.110 24 pro Palette

