

benz-bau.ch

Doors + Openers

9462 Montlingen - Fon: 071 761 40 60 - Fax: 071 761 07 78 - Mail: info@benz-bau.ch

MS4 / MS424

- Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb, für die private Nutzung
- Notentriegelung mit personalisiertem Schlüssel
- Formschönes Design, das zu allen Architekturstilen paßt
- Vertikal und horizontal einfach ausrichtbar
- Einfacher elektrischer Anschluß dank abziehbarer Klemmleiste
- Geeignet für Encoder System
- Magnetenschalter als Zubehör erhältlich







Einfach abschließbare Entriegelung



Leichtgängige, abschließbarer, Aluminium Entriegelungshebel.



Kostengünstig und robust ausgeführte mechanische Details.



| | MS4 | MS424 |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | 10 Kg | 10 Kg |
| Betriebsintervall | 30% | intensive use |
| Betriebszeit | -20°C/ +70°C | -20 °C/+70 ° C |
| Drehmoment | 25 Nm | 20 Nm |
| Motorspann | 230 | 24 Vdc |
| Leistung | 170 W | 100 W |
| Max. Stromaufnahme | 0,85 A | 4 A |
| Max. Torgewicht | 400 Kg | 400 Kg |
| Netzspeisung | 230 Vac | 230 Vac |
| Schmierung Fett | X | X |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 54 |
| Öffnungsgeschwindigkeit | 11 m/min | 13-17 m/min |

BRAIN24



Steuerung 24 Vdc für Drehtorantriebe mit integrierter Empfänger . Programmierung mittels Display

BRAIN24.CB



Zubehör für BRAIN 24 Ladergerät CB.24V, Akku 1,2 Ah und Halter

CB.24V



Batterieladekarte

DA.2S



Elektronikkarte für Schiebetore für die Synchronschaltung von zwei Torantrieben

DA.BT2



Batterie 2,1Ah 12V DC

DA.BT6



Batterie 6Ah 12V DC

ID.TA



Alu Warntafel

LB



Standardgehäuse für Steuerungen. Schutzklasse IP55

MLS



Magnetische
Endschalter für
MS424, BULL10M,
BULL15M,
BULL20M,
BULL20T

MS.E



Encoder für
Hinderniserkennung
und Soft Stop

RI.M4F



Zahnstange M4
30x12x1000 mm.
gelocht und
verzinkt mit
Distanzstücken und
Schrauben

RI.M4P



Zahnstange M4
28x40x1000 mm.
gelocht aus Nylon
mit Schrauben.

RI.M4Z



Zahnstange M4
22x22x2000 mm.
Verzinkt.

RI.SF



Externe
Notentriegelung mit
einem Schlüssel für
Tore ohne
separatem Eingang

KS424

- 1 MS424 24 Vdc
Antrieb mit integrierten
Steuerung und
Empfänger
- 1 FTM.S
Sicherheitslichtschranke
- 1 T2WV Handsender
- 1 LAMPI24C 24 Vdc
Blindeuchte mit
integrierter Antenne
- 1 CH
Schlüsselschalter
- 1 KE AP-Gehäuse für
Schlüsselschalter CH
- 1 ID.TA Warnschild



KS4

- 1 MS4 Antrieb mit
integrierten
Steuerung und
Empfänger
- 1 FTM.S
Sicherheitslichtschranke
- 1 T2WV Handsender
- 1 LAMPI Blinkleuchte
mit integrierter Antenne
- 1 CH
Schlüsselschalter
- 1 KE AP-Gehäuse für
Schlüsselschalter CH
- 1 ID.TA Warnschild

